

ФАЛЬЦЕОСАДОЧНЫЙ СТАНОК (СФР 12.5/0.5)



Технические характеристики:

Модель	Вылет роликов, мм	Привод	Толщина осаживаемого металла, мм	Минимальный диаметр осаживаемой трубы, мм	Ширина фальца, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
СФР 12.5/10	1280	ручной	1,0	85	9, 12	1560	515	1300	100

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАЛЬЦЕОСАДОЧНЫХ СТАНКОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pxr@nt-rt.ru

www.promintex.nt-rt.ru