

СТАНОК ОТРЕЗНОЙ МАЯТНИКОВЫЙ (ПМ-400/5)



Технические характеристики:

Максимальные размеры разрезаемого проката, мм

при углах поворота тисов 0 45
уголок равнополочный 150x150 120x120
швеллер №14 №12
круг, труба круглого сечения 120 100
труба квадратного сечения 110 100

Наибольший диаметр отрезного круга, мм – 400

Посадочный диаметр втулки, мм – 32;

Допустимое радиальное биение втулки, мм - 0,25;

Допустимое торцевое биение втулки, мм - 0,1;

Электрооборудование:

мощность электродвигателя 5,5 кВт;

частота вращения 3000 об/мин.

Габаритные размеры, мм:

длина – 1100;

высота – 1200 (без ручки);

ширина – 980;

Масса, кг – 150.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТРЕЗНЫХ МАЯТНИКОВЫХ СТАНКОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pxr@nt-rt.ru

www.promintex.nt-rt.ru