

СТАНОК ПРАВИЛЬНЫЙ (СП)



Технические характеристики:

Модель	Макс. толщина материала, мм	Макс. ширина материала, мм	Мощность привода, кВт	Скорость подачи ленты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
СП 0,45/1,0	0,45	1,0	0,18	6,5	800	700	500	100
СП 0,5/5,0	0,5	2-5	0,18	6,5	800	800	900	420
СП 0,65/0,8	0,65	0,8	0,55	6,5	900	950	900	
СП 0,95/1,0	0,95	1,0	0,55	6,5	920		950	540
СП 12.5/1.5	1.5	1250	1,1	6.5	1570	950	1100	860
СП 15/1.2	1.2	1500	1,1	6.5	1820	950	1100	980
СП 1,5/4,0	1500	4,0	1,5	6,5	1820	980	1150	1430
СП 2,6/2,0	2650	2,0	1,1	6,5	3000	980	1060	1350

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ СТАНКОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pxr@nt-rt.ru
www.promintex.nt-rt.ru