СТАНОК ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ (СПГ)



Технические характеристики:

Модель	Wx момент сопротивления	Мощность привода, кВт/поджима	Диаметр роликов, мм	Посадочный диаметр роликов, мм	Длинна, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
СПГ-1	4.2	0.75 24-63	132/137	35, 30/30	840	710	1300	2806
СПГ-2	5	1.1 Ч-80	155	50	870	710	1350	320
СПГ-3	6	1.5 Ч-80	155	50	870	710	1350	400
СПГ-4/ СПГ-4М	9	3,0 кВт; Ч-100/ Ч-100;м-р 7М4-М-85-49. 1.5 кВт	215	60	880	960	1400	550/575

Профили:

Nº	ПРОФИЛИ	СПГ-1		СПГ-2		СПГ-3		СПГ-4/СПГ-4М	
145		Размеры	D	Размеры	D	Размеры	D	Размеры	D
1		50x10	800	60x10	800	60x15	800	80x15	1000
2		80x15	700	100x15	750	100x20	800	120x25	800
3		30x30	700	35x35	800	40x40	1000	50x50	1100
4		30	700	35	800	40	800	50	800
5	0	60x2	1200	70x2	1200	80x2	1000	100x2	1800
6	0	1 1/2"	900	2"	1000	(2½") (3/8"x2)	1000 300	88.9x3.2	1500
7		50x30x3		50x40x3		60x40x3		80x40x3	
8		40x40x3		50x50x3		60x60x3		70x70x3.2	
9		40x5	400	50x5	850	63x63x6	1000	70x6	1000
10		40x5	1000	50x5	1200	63x6	1300	70x6	1400
11	4	50x50x8	800	60x60x6	1000	60x60x8	1300	80x80x9	1600
12		50x50x5	850	60x60x6	1000	60x60x8	1200	80x80x9	1500
13		50x50x6	800	60x60x5	1300	60x60x8	1600	80x80x9	2000
14		50x25x5	500	60x30	8050	80x40	1200	120x52	1600

15	50x25	800	60x30	1300	80x40	1800	120x52	2200
16								

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕГИБОЧНЫХ СТАНКОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА